



ТЕККО
**АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**

www.tekkopro.ru

СОДЕРЖАНИЕ

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕККО BODYSAFE	4
ТЕККО ML	6
ТЕККО ML ECO.....	8
ТЕККО RUST CONVERTER TANNIN.....	10
ТЕККО ML ULTRA	12
ТЕККО SOUNDPROOF POLYMER.....	14
ТЕККО LIQUID LOCKERS.....	16
ТЕККО ANTIGRAVEL	18
ТЕККО ANTISCRATCH	20

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ZINC

РОЛЬ ЦИНКА В АНТИКОРРОЗИЙНОЙ

ЛИНЕЙКЕ ТЕККО ZINC.....	22
ТЕККО BODYSAFE ZINC.....	24
ТЕККО ML ZINC	26
ТЕККО PRIMER ZINC	28
ТЕККО SOUNDPROOF ZINC PRO	30

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕККО BODYSAFE PRO	32
ТЕККО BODYSAFE ZINC PRO	34
ТЕККО ML PRO	36
ТЕККО ML ZINC PRO.....	38
ТЕККО LIQUID LOCKERS PRO.....	40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕККО SOLVENT AF.....	42
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	44
МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ	46

ТЕККО BODYSAFE

Защита от коррозии для днища автомобиля.



Антикоррозийный материал на битумной основе предназначен для защиты днища автомобиля. Эффективно предотвращает коррозию, в том числе подплёночную, благодаря усиленным защитным свойствам. Обеспечивает надёжную и долговечную защиту от влаги, противогололедных реагентов и абразивного износа. Подходит для новых и автомобилей с пробегом.



210 мл.

3TBODYA210



520 мл.

3TBODYA520



1 л.

3TBODY1

Состав:

Битум модифицированный, плёнообразующие загустители, высокоочищенный уайт-спирит, ингибиторы коррозии, стабилизаторы и специализированный пакет присадок. Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозийного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала должна быть не ниже + 10°C и не выше + 30°C, влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1 минуты. При нанесении материала из литровой тары рекомендуется использовать пистолет-распылитель. Наносите средство равномерным слоем на обрабатываемую поверхность.


При использовании аэрозольного баллона распыляйте с расстояния 20–30 см, удерживая баллон вертикально. По завершении работы промойте использованные инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 30°C и не ниже - 30°C.

Гарантийный срок хранения защитного материала - 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Эластично-упругое покрытие Допускается шагрень
Цвет после высыхания	Черный
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	200 400 600 800 1000 
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	50
Высыхание при температуре + 20°C, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000 
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	200 400 600 800 1000 
Устойчивость к противогололедным реагентам (ГОСТ 9.401 – 2018)	УСТОЙЧИВ
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения материала из литровой тары используется антигравийный пистолет. Рекомендуемое рабочее давление – 3–6 АТМ.

Для аэрозольного баллона дополнительное оборудование не требуется.

Заказать **ТЕККО BODYSAFE**
можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

ТЕККО ML

Защита от коррозии для скрытых полостей автомобиля.



Антикоррозийный материал для обработки скрытых полостей автомобилей благодаря воско-масляной основе и ингибиторам, создаёт надёжный барьер от ржавчины и агрессивных дорожных реагентов. Не оказывает влияния на лакокрасочное покрытие автомобиля.



210 мл.

3TMLAN210



520 мл.

3TMLAN520



1 л.

3TML1

Состав:

Воски, плёнообразующие загустители, ингибиторы коррозии, стабилизаторы и специализированный пакет присадок. Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозийного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Перед применением энергично встряхнуть баллон в течение 1 минуты.

Для нанесения материала из литровой тары рекомендуется использовать пистолет-распылитель. Средство наносится равномерным слоем на поверхность. Для обработки скрытых полостей и труднодоступных участков используются специальные насадки.

При использовании аэрозольного баллона распылять с расстояния 20–30 см, удерживая баллон вертикально.

После завершения работ промыть инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Однородное, без посторонних включений
Цвет после высыхания	Янтарный
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	200 400 600 800 1000
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	50
Высыхание при температуре $+20^{\circ}\text{C}$, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	200 400 600 800 1000
Проникающая способность, мм, не ниже	30
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре -35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения состава из литровой тары рекомендуется использовать пистолет-распылитель TEKKO HRS Spray Gun с колбой и комплектом насадок. Материал необходимо предварительно перелить из баллона в колбу пистолета.

Нанесение производится профессиональным оборудованием комбинированным методом в виде тумана с применением двух типов насадок: «Крючок» и «Гибкая».

Рекомендуемое рабочее давление – 6–8 АТМ.

Для аэрозольных баллонов дополнительное оборудование не требуется.

Заказать **ТЕККО ML** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

ТЕККО ML ECO

Защита от коррозии для скрытых полостей автомобиля.



Экологичный высокопроникающий антикоррозийный материал для защиты от коррозии скрытых полостей и труднодоступных мест кузовов и кабин автомобилей, автобусов, грузовиков и других транспортных средств, а также внутренних поверхностей полых металлоконструкций.



210 мл.

3TMLEA210



520 мл.

3TMLEA520



1 л.

3TMLE1

Состав:

Экологически безопасная основа, ингибиторы коррозии, комплекс антикоррозийных присадок. Содержание летучих органических соединений (<2%) гарантирует минимум вредных испарений и отсутствие неприятных запахов.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата обрабатываемую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, ржавчины и старого антикоррозийного покрытия. Обезжирить с помощью растворителя Tekko Solvent AF и просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха – не более 80%.

Способ нанесения:

Перед применением энергично встряхнуть баллон в течение 1 минуты.

Для нанесения материала из литровой тары рекомендуется использовать пистолет-распылитель TEKKO HRS Spray Gun. Наносить средство равномерным слоем на поверхность. В скрытые полости и труднодоступные места материал наносится с помощью специальных насадок.

При использовании аэрозольного баллона распылять с расстояния 20–30 см, удерживая баллон вертикально.

По завершении работ промыть использованные инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$. Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Тиксотропный однородный состав светло-янтарного цвета
Цвет после высыхания	Прозрачный, допускается пожелтение
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072-2017)	200 400 600 800 1000
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	98
Время высыхания на отлип при температуре $+20^{\circ}\text{C}$, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана (ГОСТ 9.401 – 2018) час	200 400 600 800 1000
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре -35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению.

Перед использованием убедитесь, что распылительный пистолет очищен от загрязнений, так как неисправное оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения состава из литровой тары оптимально использовать пистолет ТЕККО HRS Spray Gun с набором насадок. Материал необходимо перелить из баллона в колбу пистолета. Нанесение с помощью профессионального оборудования комбинированным методом, в виде тумана, с использованием двух видов насадок: «Крючок» и «Гибкая». Рекомендованное рабочее давление 6-8 ATM.

Заказать **ТЕККО ML ECO** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

TEKKO RUST CONVERTER TANNIN

Преобразователь ржавчины на основе танинов.



Готовое решение для борьбы с ржавчиной. Химически преобразует коррозию в прочное черное полимерное покрытие, которое служит идеальной основой для покраски. Не содержит кислот, безопасен для экологии и прост в применении.



520 мл.

3TRCT520



1 л.

3TRCT1

Состав:

Основа, модифицированная растительными танинами и ингибиторами коррозии. Комплекс антикоррозийных присадок. Содержание летучих органических соединений не более 2%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата обрабатываемую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, отслоившейся ржавчины и старого антикоррозийного покрытия.

Способ нанесения:

Перед использованием тщательно взболтать содержимое в течение 1-2 минут. Наносить кистью, валиком или методом распыления (краскопульт с коррозионностойким соплом диаметром $\geq 1,4$ мм). Аэрозольный баллон следует распылять с расстояния 20-30 см, удерживая его вертикально.

Нанесите 1-2 равномерных слоя до полного насыщения поверхности с межслойным интервалом 10-15 минут. По завершении работ незамедлительно промойте инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании температура основания и окружающей среды должна составлять от +5°C до +35°C. Влажность воздуха – не более 80%. Избегайте нанесения под прямыми солнечными лучами. При наличии плотной ржавчины (свыше 100 мкм) требуется предварительная механическая очистка поверхности.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от 5 °C до +25 °C. Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению.

Перед использованием убедитесь, что распылительный пистолет очищен от загрязнений, так как неисправное оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения состава из литровой тары оптимально использовать пистолет-краскопульт с коррозионностойким соплом диаметром ≥ 14 мм. Рабочее давление 6-8 АТМ. Примечание: Также допускается нанесение кистью или валиком для локального ремонта и обработки небольших площадей.

**TEKKO RUST
CONVERTER
TANNIN**

Заказать **TEKKO RUST CONVERTER
TANNIN** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

ТЕККО ML ULTRA

Защита от коррозии для скрытых полостей автомобиля.



Антикоррозионный материал на масляной основе предназначен для обработки скрытых полостей автомобилей.

Допускается использование материала ML Ultra для обработки днища и колёсных арок автомобилей при условии проведения ежегодной обработки повторно. Не обладает запахом.



1 л.

3TMLU1

Состав:

Синтетическая масляная основа, модифицированная пакетом антикоррозионных и антиокислительных присадок с содержанием технологических, специальных и функциональных добавок.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозионного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °С и не выше +30 °С. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1 минуты. Нанесите средство равномерным слоем на обрабатываемую поверхность при помощи пистолета-распылителя TEKKO HRS Spray Gun с колбой. Для обработки скрытых полостей и труднодоступных участков используются специальные насадки. По завершении работы промойте использованные инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30 °С до +30 °С. Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Однородное, без посторонних включений
Цвет после высыхания	Бесцветный
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	25
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	95
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°С (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению.

Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения состава рекомендуется использовать пистолет с колбой и набором насадок. Материал предварительно переливается из баллона в колбу пистолета TEKKO HRS Spray Gun. Нанесение осуществляется профессиональным оборудованием комбинированным методом – в виде тумана, с применением двух типов насадок: «Крючок» и «Гибкая». Рекомендуемое рабочее давление – 6–8 АТМ.

TEKKO ML

Заказать **TEKKO ML ULTRA**
можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

TEKKO SOUNDPROOF POLYMER

Профессиональный шумопоглощающий материал.



Профессиональный шумопоглощающий материал на водной основе с антикоррозионными свойствами, предохраняет кузов новых автомобилей и автомобилей с пробегом от коррозии и негативного воздействия химических реагентов. Обладает минимальным запахом.



1 л.

3TSPLM1

Состав:

Композиция водных акриловых дисперсий, многофункциональных наполнителей, ингибиторов коррозии, вакуумированных керамических микросфер и целевых технологических добавок.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозионного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1 минуты. Для нанесения материала рекомендуется использовать пистолет-распылитель. Наносите средство равномерным слоем на обрабатываемую поверхность. По завершении работы промойте использованные инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от +10°C до +30°C. Гарантийный срок хранения защитного материала – 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Эластично-упругое покрытие
Цвет после высыхания	Серый
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	1000 1200 1400 1600 1800
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	65
Высыхание при температуре + 20°C, час	1
Шумопоглощающие присадки ГОСТ 21119.4 -75	ПРИСУТСТВУЮТ
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения из литровой тары применяется антигравийный пистолет. Рекомендуемое рабочее давление - 3 - 6 АТМ.

Заказать **TEKKO SOUNDPROOF POLYMER** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

TEKKO LIQUID LOCKERS

Антикоррозийный материал с усиленными противоизносными свойствами.



Напыляемый антикоррозийный материал для защиты колёсных арок от негативного воздействия гравия и химических реагентов. Обеспечивает дополнительную термоизоляцию салона. Обладает минимальным запахом.



1 л.

3TLL1

Состав:

Битум модифицированный синтетическими смолами, наполнители, ингибиторы коррозии, пакет присадок в высокоочищенных органических растворителях. Содержание алифатических углеводов более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозийного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Перед применением энергично встряхнуть баллон в течение 1 минуты. Для нанесения материала рекомендуется использовать пистолет-распылитель. Нанесите средство равномерным слоем на обрабатываемую поверхность. По завершении работы промойте использованные инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от +10 °С до +30 °С.
Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления.
Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Эластично-упругое покрытие
Цвет после высыхания	Черный
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	200 400 600 800 1000
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	60
Высыхание при температуре + 20°C, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	200 400 600 800 1000
Шумопоглощающие присадки (ГОСТ 21119.4 -75)	ОТСУТСТВУЮТ
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ
Устойчивость к противогололедным реагентам (ГОСТ 9.401 – 2018)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения материала из литровой тары применяется антигравийный пистолет. Рекомендуемое рабочее давление - 3 - 6 ATM.

Заказать **TEKKO LIQUID LOCKERS** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

TEKKO ANTIGRAVEL

BLACK / GREY / WHITE

Антигравийная защита кузова.



Защитный материал с высокими механическими защитными свойствами. После высыхания образует прочное покрытие, эффективно защищающее пороги автомобилей от песка и гравия. Идеально подходит для защиты порогов.



210 мл.

3TANTBA210



520 мл.

3TANTBA520



1 л.

3TANTB1

Состав:

Природные и синтетические смолы, армирующие наполнители, функциональные добавки, ингибиторы коррозии в органических растворителях. Содержание алифатических углеводородов не менее 15%, но не более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозийного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1 минуты. При нанесении материала из литровой тары рекомендуется использовать пистолет-распылитель. Наносите средство равномерным слоем на обрабатываемую поверхность.

При использовании аэрозольного баллона распыляйте с расстояния 20–30 см, удерживая баллон строго вертикально.



По завершении работы промойте использованные инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное
Цвет после высыхания	Черный / Серый / Белый
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	200 400 600 800 1000 
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	55
Высыхание при температуре $+20^{\circ}\text{C}$, час	1
Сопrotивление распространению подплёночной коррозии, час	≤ 200 400 600 800 1000 
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	200 400 600 800 1000 
Устойчивость к противогололедным реагентам (ГОСТ 9.401 – 2018)	УСТОЙЧИВ
Морозостойкость покрытия при температуре -35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению.

Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения материала из литровой тары рекомендуется использовать анти-гравийный пистолет с рабочим давлением - 3-6 АТМ. Для аэрозольных баллонов дополнительное оборудование не требуется.

Заказать **TEKKO ANTIGRAVEL** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

TEKKO ANTISCRATCH

BLACK / COLOR

Двухкомпонентный полиуретановый состав для защиты поверхностей.



Материал с повышенной стойкостью к износу, ударам и абразивным воздействиям. Эффективно защищает металлические поверхности от сколов, царапин и коррозии. Устойчив к влаге, реагентам, высоким температурам и УФ-излучению. Подходит для обработки кузовов пикапов, коммерческого транспорта, днищ, арок и порогов. Идеален для городской эксплуатации и условий бездорожья.

основа  + отвердитель 

TKABL

основа  + отвердитель 

TKCLR

Состав:

Основа: Суспензия пигментов и наполнителей в растворе полиэфирного сополимера в органических растворителях с содержанием специальных функциональных добавок. Содержание ароматических углеводородов не менее 15%, но не более 30%.

Отвердитель: смесь диизоцианатов в органических растворителях.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозийного покрытия, затем тщательно зашлифовать абразивом P180–P320 для улучшения адгезии. После этого продукт, обезжирить растворителем Tekko Solvent AF и просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Перед применением энергично встряхнуть баллоны в течение 1 минуты.

BLACK: Баллоны с основой и отвердителем вскрывать одновременно.

Отвердитель полностью влить в баллон с основой в соотношении 100:25 по массе, плотно закрыть и тщательно встряхнуть 3–5 минут до получения однородной массы.

COLOR: Колеровка осуществляется только акриловыми или базовыми автоэмалями. В баллон с основой добавить не более 10% выбранного пигмента, тщательно перемешать, затем ввести отвердитель в соотношении 100:22 по массе и ещё раз перемешать 3–5 минут.

Неизрасходованный остаток отвердителя в упаковке учитывается при фасовке

и не влияет на формирование покрытия.

После смешивания приступить к нанесению с помощью антигравийного пистолета. Структура покрытия регулируется давлением и расстоянием до поверхности. При необходимости допускается разбавление растворителем Tekko Solvent AF. По завершении работы очистить используемое оборудование растворителем Tekko Solvent AF.

Полный набор физико-механических свойств – 7 суток.

ВНИМАНИЕ: после смешения компонентов жизнеспособность смеси – **1 ЧАС!**

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30 °C до +30 °C.

Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

BLACK

COLOR

Внешний вид покрытия	Структурированное покрытие повышенной прочности	Структурированное покрытие повышенной прочности
Цвет после высыхания	Черный	Колеруемый/бесцветный
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	200 400 600 800 1000	200 400 600 800 1000
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	64	67
Высыхание при температуре + 20°C, час	1	1
Морозостойкость покрытия при температуре - 35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения состава рекомендуется применять антигравийный пистолет. Оптимальное рабочее давление - 3 - 6 ATM.

Заказать **ТЕККО ANTISCRATCH (BLACK/COLOR)**

можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

РОЛЬ ЦИНКА В АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЛИНЕЙКЕ ТЕККО ZINC

Органическая основа

Цинковая присадка создана на базе органических молекул с оптимальной длиной и разветвлённостью цепей, что обеспечивает её максимальную эффективность и полную совместимость с составом.

Смешанный механизм действия

Присадка сочетает **пассивирующие и адсорбционные** свойства, создавая двойную защиту металла.

Пассивирующий эффект

Молекулы цинка взаимодействуют с поверхностями оксидов металлов (например, с оксидом железа), формируя устойчивые плёнки цинка (оксид и фосфат цинка). Эти слои препятствуют развитию коррозии.

Адсорбционный эффект

Благодаря полярной структуре, присадка прочно связывается с поверхностью металла. Формируются химически устойчивые защитные плёнки, которые замедляют электрохимические реакции и значительно увеличивают срок службы покрытия.

**ЦИНКОВАЯ ПРИСАДКА ТЕККО ZINC ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ДВОЙНУЮ ЗАЩИТУ МЕТАЛЛА — ХИМИЧЕСКУЮ (ПАССИВИРУЮЩИЕ СЛОИ) И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКУЮ (АДСОРБЦИОННАЯ ПЛЁНКА), ПОВЫШАЯ НАДЁЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ.**



TEKKO BODYSAFE ZINC

Защита от коррозии для днища автомобиля с цинком.



Антикоррозионный материал на гибридной основе предназначен для защиты днища автомобиля. Эффективно предотвращает коррозию, в том числе подплёночную, благодаря усиленным защитным свойствам. Обеспечивает надёжную и долговечную защиту от влаги, противогололедных реагентов и абразивного износа. Подходит для новых и автомобилей с пробегом.

ТЕККО BODYSAFE ZINC - ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЗАЩИТЫ НОВЫХ И ПОДДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОТ КОРРОЗИИ И ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО КЛИМАТА И ДОРОГ



210 мл.

3TBODYZA210



520 мл.

3TBODYZA520



1 л.

3TBODYZ1

Состав:

Битум, модифицированный природными восками, синтетическими смолами и антикоррозионными присадками на основе минеральных масел, с содержанием высокотехнологичных добавок, функциональных микронизированных наполнителей, цинк. Содержание алифатических углеводов более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозионного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1 минуты. При нанесении материала из литровой тары рекомендуется использовать пистолет-распылитель. Наносите средство равномерным слоем на обрабатываемую поверхность. При использовании аэрозольного баллона распыляйте с расстояния 20–30 см, удерживая баллон вертикально. По завершении работы промойте использованные инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Эластично-упругое покрытие.
Цвет после высыхания	Коричневый
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	1000 1200 1400 1600 1800
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	60
Высыхание при температуре $+20^{\circ}\text{C}$, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	1000 1200 1400 1600 1800
Устойчивость к противогололедным реагентам (ГОСТ 9.401 – 2018)	УСТОЙЧИВ
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре -35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения материала из литровой тары применяется антигравийный пистолет. Рекомендуемое рабочее давление - 3 - 6 ATM.

Для аэрозольных баллонов дополнительное оборудование не требуется.

Заказать **TEKKO BODYSAFE ZINC** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

ТЕККО ML ZINC

Защита от коррозии для скрытых полостей автомобиля с цинком.



Антикоррозийный материал на воско-масляной основе с добавлением цинковых присадок. Оптимален для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т. д.) автомобилей от коррозии и воздействия химических реагентов в условиях агрессивной внешней среды. Не оказывает влияния на лакокрасочное покрытие автомобиля.

ТЕККО ML ZINC ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКИХ ДОРОГ И КЛИМАТА — ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТАК И ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ И ОЧАГАМИ КОРРОЗИИ.



210 мл.

3TMLZAN210



520 мл.

3TMLZAN520



1 л.

3TMLZ1

Состав:

Модифицированные воски, парафины, ингибированные присадками синтетические базовые масла, пленкообразующие и ингибиторы коррозии, стабилизаторы и специализированный пакет присадок, цинк. Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозийного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Перед применением энергично встряхнуть баллон в течение 1 минуты.

Для нанесения материала из литровой тары рекомендуется использовать пистолет-распылитель ТЕККО HRS Spray Gun.

Средство наносится равномерным слоем на поверхность.

Для обработки скрытых полостей и труднодоступных участков используются специальные насадки.

При использовании аэрозольного баллона распылять с расстояния 20–30 см, удерживая баллон вертикально.

После завершения работ промыть инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Однородное, без посторонних включений
Цвет после высыхания	Серый
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	250 450 650 850 1000
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	60
Высыхание при температуре $+20^{\circ}\text{C}$, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	600 800 1000 1200 1500
Проникающая способность, мм, не ниже	30
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре -35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения материала из литровой тары рекомендуется использовать пистолет-распылитель с колбой и комплектом насадок. Материал необходимо предварительно перелить из баллона в колбу пистолета TEKKO HRS Spray Gun.

Нанесение производится профессиональным оборудованием комбинированным методом в виде тумана с применением двух типов насадок: «Крючок» и «Гибкая». Рекомендуемое рабочее давление – 6–8 ATM.

Для аэрозольных баллонов дополнительное оборудование не требуется.

Заказать **TEKKO ML ZINC** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

tekkopro 27

TEKKO PRIMER ZINC

Цинконаполненный грунт для антикоррозийной защиты днища и арок автомобиля.



Однокомпонентный грунт на эпоксифирной основе, наполненный частицами цинка, создаёт защитный слой, предотвращающий появление ржавчины и существенно усиливающий защитные свойства. Материал используется в качестве промежуточного слоя при ремонтной технологии антикоррозийной обработки автомобилей, перед нанесением основного антикоррозионного покрытия.

Благодаря комбинации эпоксифирной смолы и высокого содержания цинка (95%)* он создает непроницаемый барьер и обеспечивает активную катодную защиту, что в несколько раз увеличивает защитные свойства антикоррозионного материала.



210 мл.

3TPZA210



520 мл.

3TPZA520



1 л.

3TPZA1

Состав:

Эпоксифирная смола, цинк, функциональные добавки, ксилол.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата обрабатываемую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, ржавчины и старого антикоррозионного покрытия. Обезжирить с помощью ксилола и просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +35 °C. Влажность воздуха – не более 80%.

Способ нанесения:

Перед применением энергично встряхнуть баллон в течение 1 минуты. Распылять с помощью пистолета-распылителя для нанесения лакокрасочных материалов. При использовании аэрозольного баллона распылять с расстояния 20–30 см., удерживая баллон вертикально.

По завершении работ промыть использованные инструменты ксилолом.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха 80%.

Гарантийный срок хранения защитного материала – 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Цвет после высыхания	Серый
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	50-100
Время высыхания при температуре + 20°С, час	1
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9401 – 2018) в синергии*	1400 1600 1800 2000 2100
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°С (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

*По результатам лабораторных испытаний производителя при совместном применении (синергии) с Tekko Bodysafe PRO и Tekko Bodysafe Zinc PRO

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению.

Перед использованием убедитесь, что распылительный пистолет очищен от загрязнений, так как неисправное оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения состава рекомендуется использовать пистолет-распылитель для лакокрасочных материалов. Для ручного использования рекомендуем кисть или валик. Для аэрозольных баллонов дополнительное оборудование не требуется.

PRIMER Z

Заказать **ТЕККО PRIMER ZINC** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

tekko 29

ZINC ZINC ZINC ZINC ZINC ZINC ZINC

TEKKO SOUNDPROOF ZINC PRO

Профессиональный антикоррозийный шумопоглощающий материал с цинком.



Антикоррозийный многокомпонентный материал с шумопоглощающими свойствами. Ингибирование продукта присадками на основе Zinc позволило обеспечить максимальный уровень защиты от коррозии днища и колёсных арок.

TEKKO SOUNDPROOF ZINC - ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДНИЩА И КОЛЁСНЫХ АРОК В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО КЛИМАТА И ДОРОГ. ОБЛАДАЕТ АНТИКОРРОЗИОННЫМИ И ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ.



1 л.

3ТСЗР1

Состав:

Битум, модифицированный синтетическими смолами, резиновая крошка, полые вакуумированные микросферы, цинк. Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозийного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:



Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1 минуты. Для нанесения материала рекомендуется использовать пистолет-распылитель. Наносите средство равномерным слоем на обрабатываемую поверхность. По завершении работы промойте использованные инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от + 10 °С до + 30 °С.

Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Эластично-упругое покрытие
Цвет после высыхания	Бронзовый/ коричневый
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	1000 1200 1400 1600 1800 
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	57-65
Высыхание при температуре + 20°C, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000 
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	1000 1200 1400 1600 1800 
Шумопоглощающие присадки (ГОСТ 21119.4 -75)	ПРИСУТСТВУЮТ
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ
Устойчивость к противогололедным реагентам (ГОСТ 9.401 – 2018)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов.

Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

Для нанесения материала из литровой тары применяется антигравийный пистолет. Рекомендуемое рабочее давление - 3 - 6 ATM.

Заказать **TEKKO SOUNDPROOF ZINC PRO** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

TEKKO BODYSAFE PRO

Профессиональная защита от коррозии для днища автомобиля.



Антикоррозионный материал на битумной основе предназначен для защиты днища автомобиля. Эффективно предотвращает коррозию, в том числе подплёночную, благодаря усиленным защитным свойствам. Обеспечивает надёжную и долговечную защиту от влаги, противогололедных реагентов и абразивного износа. Подходит для новых и автомобилей с пробегом.



1 л.

ЗТВODYP1



59 л.

ЗТВODYP59



210 л.

ЗТВODYP210

Состав:

Битум модифицированный, плёнообразующие загустители, высокоочищенный деароматизированный уайт-спирит, ингибиторы коррозии, стабилизаторы и специализированный пакет присадок. Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозионного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Материал наносится на поверхность ровным слоем с помощью пистолета-распылителя. Для работы с бочками объёмом 59 или 210 литров рекомендуется использовать насос безвоздушного распыления Graco Fire-Ball 50:1 или Tekko High Pressure Pump 45:1. Перед применением энергично встряхнуть баллон в течение 1 минуты. По завершении работы все использованные инструменты промыть растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30 °C до +30 °C. Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Эластично-упругое покрытие. Допускается шагрень
Цвет после высыхания	Черный
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	200 400 600 800 1000
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	63
Высыхание при температуре + 20°C, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	1000 1300 1500 1800 2100
Устойчивость к противогололедным реагентам (ГОСТ 9.401 – 2018)	УСТОЙЧИВ
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ	ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЁМ
Антигравийный пистолет		✓	 1 л.
Tekko high pressure pump 45:1	✓		 59л \ 210л
Graco Fire-ball 50:1	✓		 59л \ 210л

Заказать **ТЕККО BODYSAFE PRO** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

TEKKO BODYSAFE ZINC PRO

Профессиональная защита от коррозии для днища автомобиля с цинком.



Антикоррозионный материал с присадками Zinc на гибридной основе предназначен для защиты днища автомобиля. Эффективно предотвращает коррозию, в том числе подплёночную, благодаря усиленным защитным свойствам. Обеспечивает надёжную и долговечную защиту от влаги, противогололедных реагентов и абразивного износа. Подходит для новых и автомобилей с пробегом.



1 л.

ЗТВODYZP1



59 л.

ЗТВODYZP59



210 л.

ЗТВODYZP210

Состав:

Битум, модифицированный природными восками, синтетическими смолами и антикоррозионными присадками на основе минеральных масел, с содержанием высокотехнологичных добавок, функциональных микронизированных наполнителей, цинк. Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозионного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.

Способ нанесения:

Материал наносится на поверхность ровным слоем с помощью пистолета-распылителя. Для работы с бочками объёмом 59 или 210 литров рекомендуется использовать насос безвоздушного распыления Graco Fire-Ball 50:1 или Tekko High Pressure Pump 45:1. Перед применением энергично встряхнуть баллон в течение 1 минуты. По завершении работы все использованные инструменты промыть растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30 °C до +30 °C.

Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Эластично-упругое покрытие. Допускается шагрень
Цвет после высыхания	Коричневый / Черный
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	200 400 600 800 1000
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	60
Высыхание при температуре + 20°C, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	1000 1200 1400 1600 1800
Устойчивость к противогололедным реагентам (ГОСТ 9.401 – 2018)	УСТОЙЧИВ
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ	ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЁМ
Антигравийный пистолет		✓	1 л.
Tekko high pressure pump 45:1	✓		59л \ 210л
Graco Fire-ball 50:1	✓		59л \ 210л

Заказать **TEKKO BODYSAFE ZINC PRO** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

ТЕККО ML PRO

Профессиональная защита от коррозии для скрытых полостей автомобиля.



Антикоррозионный материал на воско-масляной основе для защиты скрытых полостей (дверные панели, боковины кузова, лонжероны и т.д.) автомобилей в условиях агрессивной внешней среды от коррозии и химических реагентов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Обладает минимальным запахом.



1 л.

3TMLP1



59 л.

3TMLP59



210 л.

3TMLP210

Состав:

Модифицированные воски, парафины, пленкообразующие, ингибиторы коррозии, стабилизаторы и специализированный пакет присадок. Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозионного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха – не более 80%.

Способ нанесения:

Материал наносится на поверхность ровным слоем с помощью пистолета-распылителя TEKKO HRS Spray Gun. Для нанесения из бочек объемом 59 или 210 литров рекомендуется использовать насос безвоздушного распыления Graco Fire-Ball 50:1 или Tekko High Pressure Pump 45:1.


Или насос комбинированного распыления Graco Fire-ball 3:1. Перед применением энергично встряхнуть баллон в течение 1 минуты. Распыление производить равномерным слоем. В скрытые полости и труднодоступные зоны материал наносится с помощью специальных насадок. По завершении работы промыть используемое оборудование растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30 °C до +30 °C.

Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Однородное, без посторонних включений
Цвет после высыхания	Янтарный
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	200 400 600 800 1000 
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	55
Высыхание при температуре + 20°C, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000 
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана час (ГОСТ 9.401 – 2018)	1000 1200 1400 1600 1800 
Проникающая способность, мм, не ниже	30
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

НАИМЕНОВАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЁМ
Tekko high pressure pump 45:1	✓	 1 л.
Graco Fire-ball 50:1	✓	 59л \ 210л
Насадка «Крючок»	✓	  1 л \ 59л \ 210л
Насадка «Гибкая»	✓	  1 л \ 59л \ 210л

Заказать **ТЕККО ML PRO**
можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

TEKKO ML ZINC PRO

Профессиональная защита от коррозии для скрытых полостей автомобиля с цинком.



Антикоррозионный материал с добавлением Zinc для защиты скрытых полостей автомобилей в условиях агрессивной внешней среды от коррозии и химических реагентов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие автомобиля.



1 л.

3TMLZP1



59 л.

3TMLZP59



210 л.

3TMLZP210

Состав:

Модифицированные воски, парафины, пленкообразующие, ингибиторы коррозии, стабилизаторы и специализированный пакет присадок, цинк. Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, ржавчины и остатков старого антикоррозионного покрытия. Затем обезжирить с использованием растворителя Tekko Solvent AF и полностью просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.




Способ нанесения:

Материал наносится ровным слоем с помощью пистолета-распылителя TEKKO HRS Spray Gun. Для нанесения из бочек объемом 59 или 210 литров рекомендуется использовать насос безвоздушного распыления Graco Fire-Ball 50:1 или Tekko High Pressure Pump 45:1. Перед применением энергично встряхнуть баллон в течение 1 минуты. В скрытые полости и труднодоступные зоны материал наносится с помощью специальных насадок. По завершении работы промыть используемое оборудование растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30 °C до +30 °C. Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Однородное, без посторонних включений
Цвет после высыхания	Серый
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	200 400 600 800 1000 
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	50-55
Высыхание при температуре + 20°C, час	24
Сопротивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000 
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	1000 1200 1400 1600 1800 
Проникающая способность, мм, не ниже	30
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования техники безопасности, противопожарных норм и санитарных правил. Проводите работы в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня или раскалённых предметов. Использовать только по назначению. Перед началом работы убедитесь, что распылительный пистолет чист и исправен – загрязнённое или повреждённое оборудование может повредить тару.

Рекомендуемое оборудование:

НАИМЕНОВАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЁМ
Tekko high pressure pump 45:1	✓	 1 л.
Graco Fire-ball 3:1	✓	 59л \ 210л
Насадка «Крючок»	✓	  1 л \ 59л \ 210л
Насадка «Гибкая»	✓	  1 л \ 59л \ 210л

Заказать **TEKKO ML ZINC PRO** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

TEKKO LIQUID LOCKERS PRO

Профессиональный шумопоглощающий материал для защиты колесных арок.



Профессиональный материал для защиты колесных арок от коррозии, негативного воздействия гравия и химических реагентов. Обеспечивает дополнительную термоизоляцию салона. Обладает минимальным запахом.



4,5 кг.

3TLL4

Состав:

Битум, модифицированный синтетическими смолами, резиновая крошка, полые вакуумированные керамические микросферы, ингибиторы коррозии и высокоочищенный органический растворитель.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением препарата обрабатываемую поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, ржавчины и старого антикоррозийного покрытия, обезжирить с помощью растворителя Tekko Solvent AF и просушить.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающей среды, поверхности и самого материала должна быть не ниже +10 °C и не выше +30 °C. Влажность воздуха не более 80%.


Способ нанесения:

Нанесите материал ровным слоем на поверхность с помощью кисти или шпателя. После окончания работы промойте инструменты растворителем Tekko Solvent AF.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от +10 °C до +30 °C. Гарантийный срок хранения защитного материала – 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Технические характеристики:

Внешний вид покрытия	Однородное структурированное покрытие
Цвет после высыхания	Черный
Толщина мокрого слоя, мкм (ГОСТ 9.072- 2017)	1000 2000 3000 4000 5000 
Массовая доля нелетучих веществ, в % (ГОСТ 31939-2022)	70
Высыхание при температуре + 20°C, час	24
Сопrotивление распространению подплёночной коррозии, час	200 400 600 800 1000 
Защитные свойства покрытия в камере соляного тумана, час (ГОСТ 9.401 – 2018)	≤1200 1400 1600 1800 2000 
Шумопоглощающие присадки (ГОСТ 21119.4 -75)	ПРИСУТСТВУЮТ
Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)	ЭЛАСТИЧЕН
Морозостойкость покрытия при температуре – 35°C (ГОСТ 9.054-75)	УСТОЙЧИВ
Устойчивость к противогололедным реагентам (ГОСТ 9.401 – 2018)	УСТОЙЧИВ

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению.

Рекомендуемое оборудование:

Кисть с коротким жестким ворсом или шпатель.

Заказать **TEKKO LIQUID LOCKERS PRO** можно на официальном сайте



www.tekkopro.ru

TEKKO SOLVENT AF

Профессиональное очищающее средство.



Высокоочищенный растворитель, не содержащий ароматических углеводородов. Необходим для подготовки (обезжиривания) поверхности перед нанесением защитных покрытий. Растворитель также подходит для промывки инструментов и оборудования после нанесения антикоррозионных и лакокрасочных материалов. Tekko AF может использоваться для удаления следов автохимии с одежды.



1 л.

3TSLAF1

Состав:

Высокоочищенный уайт-спирит. Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Способ применения:

Очистите обрабатываемую поверхность от грязи и пыли. Нанесите растворитель на тканевую салфетку и тщательно протрите поверхность. Затем сухой безворсовой салфеткой удалите следы растворителя. При необходимости повторите процедуру. После обезжиривания поверхности можно переходить к нанесению защитных составов.

ВАЖНО: после процедуры тщательно промойте руки тёплой водой с мылом.

Условия хранения:

Материал следует хранить в герметичной заводской упаковке в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

Гарантийный срок хранения растворителя – 36 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Меры безопасности:

При работе с материалом соблюдайте требования стандартов по технике безопасности, правила пожарной безопасности и санитарии. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Использовать только по назначению.

Рекомендуемое оборудование:

Для подготовки поверхности рекомендуется использовать безворсовые тканевые салфетки.



TEKKO
BODYSAFE



TEKKO
ML



TEKKO
BODYSAFE ZINC



TEKKO
ML ZINC



TEKKO
SOUNDPROOF ZINC
PRO



TEKKO
ML ULTRA



TEKKO
SOUNDPROOF
POLYMER



TEKKO
LIQUID LOCKERS



TEKKO
BODYSAFE PRO



TEKKO
BODYSAFE ZINC
PRO



TEKKO
ML PRO



TEKKO
ML ZINC PRO



TEKKO
ANTIGRAVEL
BLACK / GREY / WHITE



TEKKO
ANTISCRATCH
BLACK / COLOR



TEKKO
LIQUID LOCKERS
PRO



TEKKO
ML ECO

ОБОРУДОВАНИЕ

Для достижения максимального защитного эффекта, равномерного нанесения и экономичного расхода материалов, ТЕККО предлагает профессиональные и полупрофессиональные решения. В ассортименте представлены не только высококачественные антикоррозионные составы, но и оптимальное оборудование для их нанесения – от удобных ручных пистолетов до производительных насосов для бочек объемом 59 и 210 литров.



АНТИГРАВИЙНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Технические характеристики:

Рекомендуемая тара	1 л
Рекомендуемое рабочее давление	3-6 ATM
Рекомендовано для	BodySafe; BodySafe Zinc; Antigravel; Antiscratch; Soundproof Polymer; Soundproof ZINC;
Область применения	Колесные арки, днище

- ✓ Равномерное покрытие;
- ✓ Простая настройка давления;
- ✓ Устойчивый факел.



ТЕККО HRS SPRAY GUN

Технические характеристики:

Рекомендуемая тара	1 л
Рекомендуемое рабочее давление	6-8 ATM
Рекомендовано для	ML; ML Zinc; ML PRO; ML Zinc PRO.
Область применения	Скрытые полости кузова
Насадки	Крючок, Гибкая

- ✓ Проникновение в сложные зоны;
- ✓ Компактный корпус;



БЕЗВОЗДУШНЫЙ НАСОС ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ИЗ БОЧЕК TEKKO HIGH PRESSURE PUMP

Для обработки автомобилей на профессиональном уровне при больших объёмах нанесения антикоррозионных материалов Tekko предлагает специализированные установки безвоздушного и комбинированного распыления. Оборудование подбирается в зависимости от типа состава и области его применения.

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	ТИП РАСПЫЛЕНИЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Graco Fire-ball 50:1	Безвоздушное	6-8 ATM	Обработка днища, арок
Assalube 26:1	Безвоздушное	6-8 ATM	Обработка днища, арок
Tekko high pressure pump 45:1	Безвоздушное	6-8 ATM	Обработка днища, скрытых полостей с помощью насадок.
Graco Fire-ball 3:1	Комбинированное	6-8 ATM	Обработка скрытых полостей с помощью насадок.

- ✓ Совместимы с бочками объёмом 59 и 210 литров;
- ✓ Обеспечивают стабильную и мощную подачу материала;
- ✓ Рекомендуются для станций технического обслуживания и предприятий с высокими объёмами работ.

ОБОРУДОВАНИЕ

Получите консультацию по оборудованию у вашего менеджера или на официальном сайте



www.tekkopro.ru

МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ

Для обеспечения высокого качества и долговечности наших покрытий мы проводим комплексную проверку материалов в собственной лаборатории. Испытания охватывают широкий спектр характеристик, необходимых для оценки надёжности покрытия в условиях, приближенных к реальным.

Защитные свойства покрытия – камера соляного тумана (ГОСТ 9.401-2018)

Используется для оценки защитных свойств покрытия. В специально оборудованной камере создаются условия высокой влажности и солевого воздействия, имитирующие зимнюю эксплуатацию. Метод позволяет определить устойчивость покрытия к агрессивным условиям эксплуатации. Также демонстрирует стойкость к противогололёдным реагентам, применяемым на дорогах в холодное время года.

Испытания покрытия для автомобилей с пробегом

Особенность автомобилей с пробегом – высокая вероятность развития подплёночной коррозии, особенно в зонах с нарушенной или некачественно подготовленной поверхностью. Наша методика позволяет оценить, насколько эффективно покрытие сохраняет защитные свойства в таких условиях, и определить степень сопротивления развитию скрытой коррозии.

Толщина мокрого слоя (ГОСТ 9.072-2017)

Измеряется сразу после нанесения. Оптимальная толщина важна для формирования равномерного защитного барьера, обеспечивающего стабильные антикоррозийные свойства покрытия.

Содержание нелетучих веществ (ГОСТ 31939-2022)

Показывает, какая часть материала остаётся на поверхности после испарения растворителей. Чем выше показатель, тем прочнее и долговечнее итоговое покрытие.

Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806-73)

Оценивает поведение покрытия при механическом воздействии: изгибе, деформации элементов кузова. Проверяется образование трещин или отслаивание – ключевые показатели качества в условиях эксплуатации.

Морозостойкость (ГОСТ 9.054-75)

Испытание включает многократные циклы замораживания при температуре до -25°C . Это позволяет проверить устойчивость покрытия к низким температурам и его способность сохранять защитные свойства в зимний период.

Проникающая способность

Характеризует глубину проникновения состава в микротрещины и поры поверхности. Чем выше проникающая способность, тем надёжнее сцепление с основой и тем выше эффективность защиты от коррозии.



www.tekkopro.ru